


Technisches Datenblatt

Power - Light



<<< Flächenleuchte Kastenrahmen 300 x 1200 >>>



Die Flächenleuchte erhält durch einen Aluminiumrahmen ein optisch qualitatives, ansprechendes Aussehen, welcher gleichzeitig zur optimalen Wärmeableitung benutzt wird. Durch den Einsatz einer speziellen Diffusorscheibe wird eine Blendwirkung verhindert und eine homogene Lichtverteilung erzeugt. Die Lichtabstrahlung ist somit weit aus besser, als bei Rasterleuchten, und damit angenehmer für das Empfinden des Auges. Mit dem Einsatz einer LED-Flächenleuchte können Energieeinsparungen bis zu 50% und mehr erreicht werden. Durch den Einsatz von LEDs als Leuchtmittel, ist die Leuchte frei von Quecksilber sowie von UV-Strahlung und Infrarotstrahlung.



Durch den Kastenrahmen, in dem sich die gesamte Elektronik befindet, wird eine Staubablagerung auf der Leuchte (Leuchtenrand) verhindert. Der Rahmen selbst kann farblich, je nach Kundenwunsch, gestaltet werden. Durch das bewährte Schnapp-Inn System ist eine 1 Mann-Montage möglich. Die Flächenleuchte selbst wird über ein Einhängeseil selbst gesichert, was gleichzeitig als Fallsicherung dient. Die Leuchte selbst ist ballwurfsicher und schlagfest.

Elektrotechnische Daten

Eingangsspannung:	AC 90 – 305 Volt	Leistungsfaktor :	> 0,9
Eingangsstrom :	0,30 A	Lichtstromeffizienz :	93Lm / Watt
Frequenz :	50 – 60 Hz	Betriebstemperatur :	40°C
		Umgebungstemperatur :	-30 bis 70°C
Ausgangsspannung :	DC 24 – 36 Volt	Anzahl der LED :	220
Ausgangsstrom (konstant):	1800 mA	LED-Typ :	5630
		Lebensdauer :	ca. 50.000 h
max. Leistungsabgabe :	64,8 Watt	Dimmbar :	ja

Leuchtdaten

Länge :	1200 mm	Schutzklasse :	IP 20
Breite :	300 mm	Gewicht incl. Elektronik :	5.100 g
Höhe :	52 mm	Leuchten- u. Rahmenmaterial :	Aluminium
		Grundfarbe :	Seidenmatt weiß RAL 9020



Stammartikel

Art.-Nr.	Lichtfarbe	Lichtstrom in Lumen	Leistung	EAN-Nummer
FKW3120000	warmweiß 2.700-3.000 K	4.520 lm	60 Watt	
FKN3120000	neutralweiß 4.100-4.500 K	5.390 lm	60 Watt	
FKP3120000	polarweiß 5.300-6.000 K	5.580 lm	60 Watt	